

FDV-DOKUMENTASJON

2021

Torso Dørservice Norge AS
Malt innerdør kompakt, Master Line

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Malte innerdører med kompakt kjerne. Dørene leveres i forskjellig design.
Se www.dordirekte.no for komplett oversikt.

Dørene leveres i følgende type: Lana Stabel, Lana Stabel Horizontal, Lana Massiv, Lana Stable DS, Finland.

Alle dørene leveres som hvit standard Bomull, NCS S0502-Y.
Men kan leveres i valgfri farge på forespørsel, NCS og RAL.
Dørbladet leveres med låskasse 2014. Hengsler 6540KS, «snap-in».
Dørbladet har standard tykkelse på 40mm, og standard senter avstander.
Alle dører kan leveres som skyvedør.

Karm:

Alle karmen leveres som hvit standard Bomull, NCS S0502-Y.
Men kan leveres i valgfri farge på forespørsel, NCS og RAL.
Hengsler 6540KS, «snap-in» og justerbare. Sluttstykke 0045.
Ferdig not spor (10-10-10) og 92mm bredde som standard.
Standard terskel er med anslag 22mm, eller flat terskel 9mm.

Antatt levetid/brukstid

5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Generelt for innerdører er det viktig at de ikke utsettes for ulikt klima (temperatur og fuktighet) på hver side av døren over lang tid.

FDV-DOKUMENTASJON

2021

Torso Dørservice Norge AS
Malt innerdør kompakt, Master Line

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og vedlikehold

Bruk milde rengjøringsmidler, som for eksempel oppvaskmiddel og lignende.

Sterke løsemidler og midler som inneholder rubbing og slipemidler må ikke anvendes!

Fettflekker og lignede, rengjøres med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut.

Etter rengjøring skal overflaten, uansett metode, alltid tørkes av. Rengjør ovenfra og ned, for å unngå risikoen for skjolder.

Ettersyn

Hengsler smøres med lås-olje, eller smørefett.

Låsen skal som regel ikke smøres.

Instruks/intervall

Ferdigmalte innerdører er vedlikeholdsfrie.

Eventuelle oppståtte skader eller riper, kan repareres ved bruk av en syntetisk sparkelmasse.



Og pusses med sandpapir korning 180-240.

Ved overmaling, benyttes en syntetisk lakkfarge i glans 20-25.

Har større skader eller riper i selve dørbladet oppstått, anbefales en overmaling.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.



FDV-DOKUMENTASJON

2021

Torso Dørservice Norge AS
Malt innerdør kompakt, Master Line

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

FDV-DOKUMENTASJON

2021

Torso Dørservice Norge AS
Malt innerdør kompakt, Master Line

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Torso Dør Service Norge AS for
(JSC „Vakarų mediena TORSO“)

Organisasjonsnr.

NO 921 627 254

Postadresse

Birgitte Hammers vei 7B

Postnr. og poststed

1167 Oslo

Telefon

905 49 734

E-post

kundeservice@dordirekte.no